

## BCS-BIP91200-Ai

- Kamera IP kompaktowa 12Mpx
- Przetwornik 1/1.7" PS CMOS
- Technologia exPoE
- Obiektyw C/CS
- Alarm 2/2, audio 2/1, mikrofon
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 10299  
GTIN13/EAN13: 5904890705609

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/2144-bcs-bip91200ai-5904890705609.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-BIP91200Ai
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Kompakt
<b>Rozdzielczość</b>	12 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/1.7" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	4000(H)×3000(V)
<b>RAM</b>	2GB
<b>ROM</b>	4GB
<b>Obiektyw</b>	C/CS
<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto / manual
<b>Zoom cyfrowy</b>	16×
<b>Czułość kamery</b>	0.01Lux(F1.8)

<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	5
<b>Rozdzielczości</b>	12M(4000×3000) / 8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	4000×3000(1~25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576(1~25fps)704×480(1~30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	1920×1080(1~25/30fps)
<b>Strumień czwarty</b>	1920×1080(1~25/30fps)
<b>Strumień piąty</b>	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 32 kbps~16384 kbps H.265: 32 kbps~14080 kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Wejście audio</b>	2
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / AAC
<b>Wejście alarmowe</b>	2
<b>Wyjście alarmowe</b>	2
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	RS485
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100/1000 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP, Bonjour
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE
<b>Pobór mocy</b>	max 12.7W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	86×74×150mm
<b>Waga</b>	0.78 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Tak
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	Tak
<b>Ai - Identyfikacja twarzy</b>	Tak
<b>Ai - Liczenie osób</b>	Tak
<b>Ai - Metadane</b>	Tak
<b>Ai - ARTR</b>	Tak

## Aksesoria



BCS-1054212MIR



BCS-1054212MPIR



BCS-371612MIR



BCS-371612MPIR