

## BCS-P-5626RLSA

- Kamera IP obrotowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 5~220mm
- Zoom optyczny 44x
- WDR120dB
- IR 250m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 7187

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/696-bcs-p-5626rlsa.html>

**BCS**  
POINT



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-P-5626RLSA
<b>Linia produktowa</b>	BCS POINT
<b>Typ kamery</b>	PTZ
<b>Rozdzielczość</b>	2 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	1920(H)×1080(V)

<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	5~220 mm
<b>Apertura</b>	F 1.2~3.5
<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto / manual
<b>Zoom optyczny</b>	44x
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H:56.7° V:~3.07°
<b>Czułość kamery</b>	0.002Lux(F1.2,50IRE) 0lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	52dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/6~1/8000s
<b>Kontrola wzmacnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	2D/3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
<b>Strumień główny</b>	1920×1080(50/60fps) 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1920×1080 / 1280×720 / 704×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)
<b>Strumień trzeci</b>	704×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)
<b>Bitrate</b>	128Kbps~16Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	250m
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711U
<b>Wejście alarmowe</b>	2
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 128GB
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	RS485, BNC
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF
<b>Protokoły</b>	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x
<b>Rodzaj zasilania</b>	24VAC / 24VDC
<b>Pobór mocy</b>	max 56W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>Warunki pracy</b>	-45°C~+70°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø270×496.7mm
<b>Waga</b>	9.69 kg
<b>Prędkość PAN</b>	0.1°/s~240°/s(300°/s preset)

**Prędkość TILT** 0.1°/s~160°/s(240°/s preset)

**Zakres PAN** 0°~360°

**Zakres TILT** -15°~90° auto-flip

**Ai - Wbudowane funkcje inteligentne** Tak

**Ai - Ochrona perymetryczna** Tak

**Ai - Detekcja twarzy** Tak

**Ai - Liczenie osób** Tak

## Aksesoria



BCS-P-A32



BCS-P-A33



BCS-P-A51



BCS-P-U54