

## BCS-U-SIP6236SR35

- Kamera IP obrotowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 6~216mm
- Zoom optyczny 36x
- IR 350m
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Obudowa IP66, IK10



Indeks: 12040

GTIN13/EAN13: 5904890712058

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3874-bcs-u-sip6236sr35-5904890712058.html>

**BCS** ULTRA



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-U-SIP6236SR35
<b>Linia produktowa</b>	BCS ULTRA
<b>NDAA</b>	National Defense Authorization Act
<b>Typ kamery</b>	PTZ
<b>Rozdzielczość</b>	2 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	1920(H)×1080(V)
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	6~216 mm
<b>Apertura</b>	F 1.36~4.6

<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto / manual
<b>Zoom optyczny</b>	36x
<b>Kąt widzenia</b>	H:57.4°~1.9° V:33.1°~1.1° D:65.2°~2.2°
<b>Czułość kamery</b>	0.02Lux(F1.36) 0Lux(B/W,IR)
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/30~1/10000s
<b>Kontrola wzmacnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Stabilizacja Obrazu</b>	Electronic (EIS)
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip
<b>Ilość strumieni</b>	4
<b>Rozdzielczości</b>	1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240
<b>Strumień główny</b>	1920×1080@30fps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	350m
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
<b>Wejście alarmowe</b>	8
<b>Wyjście alarmowe</b>	2
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 512GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, uPNP, SNMPv2
<b>Bezpieczeństwo</b>	DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication
<b>Rodzaj zasilania</b>	24VAC / PoE(802.3bt)
<b>Pobór mocy</b>	max 39.6W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>IK10</b>	Tak
<b>Wbudowana grzałka</b>	Tak
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+55°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø242mm×401.8mm
<b>Waga</b>	6.7 kg
<b>Prędkość PAN</b>	0.02°/s~180°/s(240°/s preset)
<b>Prędkość TILT</b>	0.02°/s~180°/s(240°/s preset)
<b>Zakres PAN</b>	0°~360°
<b>Zakres TILT</b>	-10°~90° auto-flip
<b>Funkcje automatyki</b>	256 presetów

## Aksesoria




BCS-U-WSDA




BCS-U-CPA390



BCS-U-CPA168



BCS-U-ESDA



BCS-U-PSDA