

BCS-U-SIP6631SR30

- Kamera IP obrotowa 6Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 6.5~202mm
- Zoom optyczny 31x
- IR 300m
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Obudowa IP66, IK10



Indeks: 12039

GTIN13/EAN13: 5904890712041

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/3873-bcs-u-sip6631sr30-5904890712041.html>

BCS ULTRA



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-SIP6631SR30
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3328(H)×1872(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	6.5~202 mm
Apertura	F 1.55~4.8

Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	31x
Kąt widzenia	H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7°
Czułość kamery	0.1Lux(F1.55) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	3328×1872 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360
Strumień główny	3328×1872@30fps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	300m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Bezpieczeństwo	DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication
Rodzaj zasilania	24VAC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 65.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
IK10	Tak
Wbudowana grzałka	Tak
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø242mm×401.8mm
Waga	7.4 kg
Prędkość PAN	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-10°~90° auto-flip
Funkcje automatyki	256 presetów

Aksesoria




BCS-U-WSDA




BCS-U-CPA390



BCS-U-CPA168



BCS-U-ESDA



BCS-U-PSDA