

BCS-B-DK82812

- Kamera kopułowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.3" PS CMOS
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm
- Zoom optyczny 4x
- IR 40m
- Obudowa IP66



Indeks: 8849
GTIN13/EAN13: 5904890710665

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/871-bcs-b-dk82812-g-5904890710665.html>

BCS BASIC




Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-DK82812-G
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	zmennoogniskowy
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.2
Focus	Manual
Iris	Auto

Zoom optyczny	4x
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	8M(3840×2160)@15fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20° ~ +60° max 95% RH
Wymiary	Ø119×98mm
Waga	0.4 kg

Aksesoria



BCS-ADMQ3-G



BCS-ADMQ4-G



BCS-B-DK



BCS-ATU-G