

BCS-F-EIP45VSR4

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Obudowa IP67, IK10



Indeks: 11703
GTIN13/EAN13: 5904890710344

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3699-bcs-f-eip45vsr4-5904890710344.html>

FLEX**Szczegóły produktu**

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-F-EIP45VSR4 |
| Linia produktowa | BCS FLEX |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8" CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2592(H)×1944(V) |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| Apertura | F1.4 |
| Focus | Auto / manual |

| | |
|-----------------------------|--|
| Iris | Auto / P-iris |
| Zoom optyczny | 5× |
| Kąt widzenia | H: 31°~85° V: 24°~62° D: 39°~109° |
| Czułość kamery | 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR) |
| Stosunek S/N | 50dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/15~1/32000s |
| Kontrola wzmacnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / (800×600) / (768×432) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / (640×360) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny | 2592×1944(1~25fps) / 2560×1440(1~25fps) / 1920×1080(1~25fps) |
| Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps) |
| Strumień trzeci | 1280×720 / 800×600 / 768×432 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 640×360 / 352×288 / 352×240 (1~25fps) |
| Bitrate | 100Kbps~10Mbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 40m |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 16 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF |
| Protokoły | TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2) |
| Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, IP filtering, IEEE802.1X, Digest Authentication |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | max 8.5W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Warunki pracy | -20°C~+50°C max 90% RH |
| Wymiary | 125×122mm |
| Waga | 0.85 kg |

Aksesoria



BCS-F-ADE03