

## BCS-L-DIP14FSR3-Ai1

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 11353  
GTIN13/EAN13: 5904890708785

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3429-bcs-l-dip14fsr3-ai1-5904890708785.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-DIP14FSR3-Ai1
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Kopuła
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.9" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2688(H)×1520(V)
<b>RAM</b>	128MB
<b>ROM</b>	128MB
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm

<b>Apertura</b>	F1.6
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 102° V: 54° D: 121°
<b>DORI</b>	Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
<b>Czułość kamery</b>	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2688×1520) /3M(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576/704×480(1~25/30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 6W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>IK10</b>	Tak
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø109.9.×81mm
<b>Waga</b>	0.35 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
<b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b>	SMD Plus

## Aksesoria



BCS-AD23



BCS-UD1



BCS-P-A173