

BCS-V-EIP45VSR3

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR 120dB
- IR 30m
- Obudowa IP67



Indeks: 10864
GTIN13/EAN13: 5904890704329

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3002-bcs-v-eip45vsr3-5904890704329.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-EIP45VSR3
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1920(V)

Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Stały
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 96°~29° V: 69°~22° D: 131°~37°
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	2560×1920@20fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps 640×480@30fps 640×360@30fps
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, TLS, IEEE802.1X
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 10W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø129.4×116.4mm
Waga	0.56 kg

Aksesoria



BCS-V-AWDE