

## BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 11753

GTIN13/EAN13: 5904890710535

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3648-bcs-l-tip58vsr6-ai1-g2-5904890710535.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2) |
| Linia produktowa  | BCS LINE                 |
| Typ kamery        | Tuba                     |
| Rozdzielczość     | 8 Mpx                    |
| Przetwornik       | 1/1.8" CMOS              |
| System skanowania | Progressive Scan         |
| Piksele           | 3840(H)×2160(V)          |
| RAM               | 1GB                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROM                   | 128MB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obiektyw              | motozoom                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogniskowa             | 2.7~12 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apertura              | F1.6                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Focus                 | Auto / manual                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iris                  | Auto                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zoom optyczny         | 4×                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zoom cyfrowy          | 16×                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kąt widzenia          | H: 113°~47° V: 60°~26° D: 133°~53°                                                                                                                                                                                                                             |
| DORI                  | Detect 83~190m / Observe 33~76m / Recognize 17~38m / Identify 8~19m                                                                                                                                                                                            |
| Czułość kamery        | 0.003Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                                                                                  |
| Stosunek S/N          | 56dB                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                                                                                            |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA                                                                                                                                                                                                                                   |
| Migawka               | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                                                                                            |
| Redukcja szumów       | 3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stabilizacja Obrazu   | Electronic (EIS)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Defog                 | Electronic                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość strumieni       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczości        | 8M(3840×2160) /6M(3072×2048) /5M(3072×1728)(2592×1944) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)                                             |
| Strumień główny       | 3840×2160(1~25/30fps)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strumień drugi        | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                                                                                                                              |
| Strumień trzeci       | 1920×1080(1~25/30fps)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bitrate               | H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps                                                                                                                                                                                                              |
| Kompresja wideo       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding                                                                                                                                                                                                            |
| Dzień/noc             | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oświetlacz            | 60m                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejście audio         | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście audio         | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompresja audio       | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                                                         |
| Wejście alarmowe      | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście alarmowe      | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                                                     |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maski prywatności     | 4                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność              | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protokoły             | IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P                                                                                                          |
| Bezpieczeństwo        | HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security |
| Rodzaj zasilania      | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pobór mocy</b>                             | max 10.5W                                                                                                                |
| <b>Kolor obudowy</b>                          | Grafit                                                                                                                   |
| <b>Klasa szczelności IP</b>                   | IP67                                                                                                                     |
| <b>Warunki pracy</b>                          | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                   |
| <b>Wymiary</b>                                | 244.1×79×75.9mm                                                                                                          |
| <b>Waga</b>                                   | 0.8 kg                                                                                                                   |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                          |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b> | SMD 4.0                                                                                                                  |

**Akcesoria**




BCS-AT356



BCS-AT5V



BCS-ATU-G



BCS-AT135-G