

## BCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- WDR140dB
- IR 30m
- Alarm 2/2, audio, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Indeks: 11754  
GTIN13/EAN13: 5904890710542

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3614-bcs-l-tip74vsr3-itc-ai3-5904890710542.html>



**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/1.8" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2688(H)×1520(V)

<b>RAM</b>	1GB
<b>ROM</b>	4GB
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	2.7~12 mm
<b>Apertura</b>	F1.4
<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto
<b>Zoom optyczny</b>	4x
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 92°~46.1° V: 49°~26° D: 109°~52.8°
<b>DORI</b>	Detect 60~129m / Observe 24~52m / Recognize 12~26m / Identify 6~13m
<b>Czułość kamery</b>	0.001Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0002Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	140dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/25~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2688×1520) /2M(1920×1080) /720P(1280×720) /960H(960×576/960×480) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	2688×1520(1~25/30fps) 1920×1080(1~25/30fps) 1280×720(1~25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	1280×720(1~25/30fps) 960×576(1~25fps) 960×480(1~30fps) 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) 352×288(1~25fps) 352×240(1~30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264B: 2,179 kbps-13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps-13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps-13,074 kbps H.265: 2,179 kbps-13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps-39,223 kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265, H.264H, H.264B, H.264M, MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Wejście alarmowe</b>	2
<b>Wyjście alarmowe</b>	2
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Dodatkowe interfejsy</b>	RS485, Wiegand SHA-1 26 bit
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100/1000 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	HTTP, Https, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP,DDNS, SNMP, PPPoE
<b>Bezpieczeństwo</b>	HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3at)
<b>Pobór mocy</b>	max 20W
<b>Kolor obudowy</b>	Grafit
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>IK10</b>	Tak
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+70°C max 95% RH

<b>Wymiary</b>	396×120.8×127.8mm
<b>Waga</b>	2.3 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
<b>Ai - ARTR</b>	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max 80km/h, czarna i biała lista 110 tys pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, logo), Dystans wykrycia: 3~8m, Szerokość wykrycia: 3~4m

## Aksesoria



BCS-AR



BCS-AS