

INT-ORS

Moduł **INT-ORS** umożliwia rozbudowę systemów **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** i **ACCO NET** o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. Współpracuje również z centralami **BE WAVE Hybrid** i **BE WAVE Wire**. Przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V AC. Moduł ten jest także świetnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania możliwości oferowanych przez te centrale do tworzenia systemu automatyki. Urządzenie to może współpracować również z centralami kontroli dostępu **ACCO-NT2**. **INT-ORS** przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm.

- rozbudowa systemu o 8 wyjść przekaźnikowych (bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V)
- konstrukcja umożliwia montaż na szynie DIN 35 mm
- współpraca z systemem **ACCO NET** (od wydania 1.4)



Pobór prądu przez aktywny przekaźnik	16 mA
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-612)	Grade 3
Strata mocy przy maksymalnym obciążeniu	24 W
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412)	Grade 2
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza)	Grade 3
Obciążalność wyjścia +12V	2,5 A / 12 V DC
Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne)	16 A / 230 V AC
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary	122 x 93 x 58 mm
Maksymalna liczba wyjść	8
Zajmowana ilość modułów 17,5 mm	7
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	285 g
Maksymalny pobór prądu	310 mA
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC