

BRACKET C

BRACKET C

Komplet uchwytych ściennych **BRACKET C** jest przeznaczony do montażu czujek zewnętrznych z serii **OPAL** i **AOD-210**. W jego skład wchodzi dwa uchwyty: kulowy oraz kątowy, umożliwiające dopasowanie ustawienia czujki do specyfiki chronionego obszaru.

Każdy z uchwytych posiada także zabezpieczenie sabotażowe reagujące na próbę oderwania urządzenia od ściany. Akcesoria montażowe w komplecie.

Uchwyt kątowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana, wewnętrzny narożnik dwóch ścian)
- kąt odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu: 45°
- element sabotażowy ulegający wyłamaniu przy próbie oderwania uchwytu od ściany

Uchwyt kulowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w poziomie: do 90° (+/- 45°)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w pionie: do 60° (+/- 30°)
- styk sabotażowy reagujący na oderwanie uchwytu od ściany, wyposażony w 3 przewody umożliwiające podłączenie go do obwodu typu NC lub NO

BRACKET C jest dostępny także w wersji szarej **BRACKET C GY**, przeznaczonej do montażu czujek **OPAL GY**, **OPAL Plus GY**, **OPAL Pro GY** i **AOD-210 GY** oraz ciemnoszarej **BRACKET C DG** do czujek umieszczonych w obudowie **OPC-3 DG**.

BRACKET C można rozbudować o elementy uchwytu dystansowego **BRACKET E**:

- **BRACKET E-1** – Korpus
- **BRACKET E-2B** – Wkładka do mocowania czujek zewnętrznych serii **OPAL** i modelu **AOD-210**
- **BRACKET E-3** – Dystans (wysokość 30 mm)
- **BRACKET E-6** – Czujnik sabotażowy (1 przełącznik NO/NC, długość przewodów 500 mm)

Otwórz tabelę kompatybilności

