

Outdoor Siren

ASP-200 R

Zewnętrzny sygnalizator głośnym dźwiękiem zwróci uwagę sąsiadów i przechodniów oraz zdezorientuje, a niekiedy nawet zniechęci intruzów do wejścia na teren posesji. Przeznaczony do montażu na elewacji, np. od strony ulicy.

- sygnalizacja optyczna (LED) i akustyczna
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- kontrola stanu baterii
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- wbudowana poziomica ułatwiająca montaż
- wytrzymała obudowa odporna na mechaniczne uszkodzenia
- układ elektroniki zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych
- zakres temperatur pracy: $-40^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
- zgodność z wymaganiami EN 50131 Grade 2



Wymiary	148 x 254 x 64 mm
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1600 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 500 m
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	do 105 dB
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IIIA
Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	do 2,5
Pobór prądu w stanie gotowości	650 μA
Bateria	ER34615 3,6 V
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 $\div$ 868,6 MHz
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Masa	762 g
Maksymalny pobór prądu	480 mA
Zakres temperatur pracy	$-40^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$