

Indoor Siren

ASP-215 R

Wewnętrzny sygnalizator głośnym dźwiękiem wypłoszy intruzów z domu oraz zwróci uwagę sąsiadów.

- sygnalizacja optyczna (LED) i akustyczna
- wbudowany czujnik temperatury – zakres pomiaru: -10°C ÷ $+55^{\circ}\text{C}$
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- kontrola stanu baterii
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- wytrzymała obudowa odporna na mechaniczne uszkodzenia
- zgodność z wymaganiami EN 50131 Grade 2



Klasa środowiskowa wg EN50130-5

Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Pomiar temperatur w zakresie	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1600 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 500 m
Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m)	do 105 dB
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	do 2
Wymiary	87 x 133 x 37 mm
Pobór prądu w stanie gotowości	70 μA
Bateria	CR123A 3 V
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Masa	180 g
Maksymalny pobór prądu	40 mA
Zakres temperatur pracy	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$