

STAM-IRS

UWAGA: Przed przeprowadzeniem aktualizacji programu do wersji 2.4, koniecznie zapoznaj się z instrukcją.

STAM-IRS to system stacji monitorującej **STAM-2** przeznaczony do pracy jako jej serwer. Umożliwia obsługę do 17 odbiorników zdarzeń: 14 kart telefonicznych lub ethernetowych montowanych w gniazdach PCI oraz 3 modułów GSM podłączanych do portów COM/USB. STAM-IRS posiada wbudowany mikroserwer PC bazujący na energooszczędnej platformie ASUS PRIME N100, wyposażony został także w dwa szybkie i trwałe dyski NVMe oraz SSD. Urządzenie posiada niewielki, 5-calowy wyświetlacz LCD zapewniający lokalne zarządzanie serwerem. W zależności od potrzeb, możliwe jest także podłączenie dowolnego monitora wyposażonego w złącze standardu DisplayPort.

System STAM-IRS posiada wbudowany zasilacz ATX o mocy 400 W. Urządzenie zasilające jest zabezpieczone przeciw przeciążeniu oraz zwarcia. Obudowa standardu rack 19" umożliwia montaż w szafach serwerowych i teletechnicznych.

STAM-IRS dostarczany jest z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro, zainstalowanym i odpowiednio skonfigurowanym programem **STAM-2 Serwer** i **STAM-2 Klient**. Przy zakupie należy dokonać wyboru karty podstawowej wchodzącej w skład zestawu: telefonicznej **STAM-1 P** lub ethernetowej **STAM-1 PE**.

W pakiecie z systemem STAM-IRS zapewniane jest jednodniowe szkolenie w zakresie działania i obsługi stacji monitorującej STAM-2 prowadzone w firmie SATEL.

- obsługa do 14+3 odbiorników monitoringu: kart telefonicznych, kart TCP/IP i modułów GSM
- wbudowany mikro serwer PC oparty o platformę ASUS PRIME N100 i dyski NVMe oraz SSD
- zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro
- 5" wyświetlacz LCD ułatwiający lokalne zarządzanie serwerem
- wbudowany zasilacz ATX o mocy 400 W
- obudowa 19" typu Serwer umożliwiającą montaż w szafach teletechnicznych

W ramach zakupu systemu oferujemy 1 dzień szkolenia w firmie SATEL.



Zakres temperatur pracy	0...+35 °C
Napięcie zasilania	230 V AC
Złącza PCI do podłączenia kart	14
Porty COM	2
Złącza USB 2.0	4
System operacyjny	Microsoft Windows 11 Pro
Wyświetlacz	TFT LCD obsługujący rozdzielczość 800 x 480
Maksymalna wilgotność	90 %
Wymiary obudowy	55 x 48 x 17,7 cm
Masa (bez kart)	14,5 kg
Średni pobór mocy z sieci 230 V (przy podłączeniu 1 karty)	20 W
Dysk podstawowy NVMe	240 GB
Dysk zapasowy SSD	240 GB
Złącza USB 3.2	3