

Mini Multi Extender

ACX-210

Ten niewielkich rozmiarów ekspander umożliwi Ci użycie w systemie typowych czujek przewodowych i sterowanie urządzeniami przewodowymi.

- 4 programowalne wejścia:
 - obsługa czujek typu NO i NC
 - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- 4 wyjścia typu OC
- zasilanie napięciem 4...24 V DC
- miniaturowe rozmiary umożliwiające montaż wewnątrz obudowy innego urządzenia



Zakres temperatur pracy

Napięcie zasilania	4...24 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	30 mA
Maksymalny pobór prądu	35 mA
Masa	10 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ± 868,6 MHz
Wymiary	21 x 41 x 13 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1400 m
Wyjścia niskoprądowe typu OC	50 mA / 12 V DC