

Glass Break Detector

AGD-200 DG

Czujka wykrywająca stłuczenie szyby. Zainstaluj ją w pomieszczeniach, w których znajdują się okna lub duże przeszklenia. Jedną czujką możesz chronić nawet kilka okien.

- wykrywanie zbitcia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
- zaawansowana, dwutorowa analiza dźwięku – dźwięk tłuczenia szkła musi być poprzedzony dźwiękiem uderzenia
- wbudowany czujnik temperatury – zakres pomiaru: -10°C ÷ $+55^{\circ}\text{C}$
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- kontrola stanu baterii
- wskaźnik LED
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- w zestawie taśma montażowa



Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Pomiar temperatur w zakresie	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1200 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 500 m
Zasięg detekcji czujki	do 6 m
Dokładność pomiaru temperatury	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	do 2
Wymiary	20 x 102 x 23 mm
Pobór prądu w stanie gotowości	90 μA
Bateria	CR123A 3 V
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Masa	39 g
Maksymalny pobór prądu	25 mA
Zakres temperatur pracy	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$