

Smart Keyfob

APT-210

Pilot, idealny do sterowania wybranymi funkcjami, np. otwieraniem bram, zapalaniem światła.

- 5 przycisków – 5 konfigurowalnych funkcji
- 3 wskaźniki LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- kontrola stanu baterii
- bryzgoszczelna obudowa – IPX4



Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	25 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ± 868,6 MHz
Bateria	CR 2032 3 V
Wymiary	37 x 66 x 14 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 600 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 300 m
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,6 V