

Smart Plug

ASW-200 E-W

Inteligentna wtyczka pozwala monitorować zużycie prądu podłączonych do niej urządzeń oraz zdalnie włączać je i wyłączać.

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2300 W
- przekaźnik włączany w chwili przejścia przez zero napięcia zasilającego
- wskaźnik LED – pierścień informujący o poborze prądu przez podłączone urządzenie, przeciążeniu lub przegrzaniu
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa
- urządzenie dostępne w dwóch wersjach:
 - z gniazdem typu E (EURO) – Smart Plug E
 - z gniazdem typu F (SCHUKO) – Smart Plug F



Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	60 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Wymiary	ø45 x 67 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Maksymalny pobór mocy	1,37 W
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX	do 500 m
Prąd znamionowy (obciążenie rezystancyjne)	10 A
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX 2	do 1000 m
Pobór mocy w stanie gotowości	730 mW
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz