

BRACKET C GY

BRACKET C GY

Komplet uchwyotów ściennych **BRACKET C** jest przeznaczony do montażu czujek zewnętrznych z serii **OPAL** i **AOD-210**. W jego skład wchodzi dwa uchwyty: kulowy oraz kątowy, umożliwiające dopasowanie ustawienia czujki do specyfiki chronionego obszaru.

Każdy z uchwyotów posiada także zabezpieczenie sabotażowe reagujące na próbę oderwania urządzenia od ściany. Akcesoria montażowe w komplecie.

Uchwyt kątowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana, wewnętrzny narożnik dwóch ścian)
- kąt odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwyty: 45°
- element sabotażowy ulegający wyłamaniu przy próbie oderwania uchwyty od ściany

Uchwyt kulowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwyty w poziomie: do 90° (+/- 45°)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwyty w pionie: do 60° (+/- 30°)
- styk sabotażowy reagujący na oderwanie uchwyty od ściany, wyposażony w 3 przewody umożliwiające podłączenie go do obwodu typu NC lub NO

BRACKET C GY jest dostępny także w wersji białej **BRACKET C**, przeznaczonej do montażu czujek **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro** i **AOD-210** oraz ciemnoszarej **BRACKET C DG** do czujek umieszczonych w obudowie **OPC-3 DG**.

BRACKET C GY można rozbudować o elementy uchwyty dystansowego **BRACKET E GY**:

- **BRACKET E-1 (GY)** – Korpus
- **BRACKET E-2B (GY)** – Wkładka do mocowania czujek zewnętrznych serii **OPAL** i modelu **AOD-210**
- **BRACKET E-3 (GY)** – Dystans (wysokość 30 mm)
- **BRACKET E-6** – Czujnik sabotażowy (1 przełącznik NO/NC, długość przewodów 500 mm)

Otwórz tabelę kompatybilności

