

# IVORY

Cechę wyróżniającą **IVORY** stanowi bez wątpienia zwierciadło, pozwalające na objęcie ochroną także strefy podejścia i skuteczniejsze niż do tej pory wykrywanie ruchu. W czujce **IVORY** wykorzystano zaprojektowane i produkowane specjalnie dla firmy SATEL zwierciadło segmentowe japońskiej firmy Japan Plalens Co., Ltd.

Czujka **IVORY** to udane połączenie polskiej myśli technicznej z japońską technologią budowy urządzeń optycznych.

- precyzyjne zwierciadło sekcyjne
- zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału
- kompensacja temperatury
- płynna regulacja czułości
- zdalne załączanie diody LED
- pamięć alarmu
- wbudowane rezystory parametryczne



|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Klasa środowiskowa                   | II               |
| Wykrywalna prędkość ruchu            | 0,3...3 m/s      |
| Wymiary obudowy                      | 57 x 123 x 42 mm |
| Zakres temperatur pracy              | -30...+55 °C     |
| Zalecana wysokość montażu            | 2,1-3 m          |
| Znamionowe napięcie zasilania (±15%) | 12 V DC          |
| Pobór prądu w stanie gotowości       | 12 mA            |
| Maksymalny pobór prądu               | 12 mA            |
| Masa                                 | 112 g            |