

# SPL-2030 R

SPL-2030 R to optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montażu na zewnątrz budynków, wyposażony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostępny jest jeden z trzech rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia, który pozostaje bez zmian mimo upływu lat. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie antysabotażowe chroniące przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od ściany. Model SPL-2030 R może być dodatkowo wyposażony w czujnik SPL-TO chroniący przed wyłączeniem sygnalizatora poprzez zalanie przetwornika piezoelektrycznego pianką montażową. Dostępna jako wyposażenie opcjonalne wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkową ochronę płytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki odpowiedniej impregnacji układ elektroniki jest także odporny na wpływ trudnych warunków środowiskowych.

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- zabezpieczenie antysabotażowe przed:
  - zalaniem pianką montażową (opcjonalnie **SPL-TO**)
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem
- wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)



|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa                                   | III               |
| Wymiary obudowy                                      | 298 x 197 x 90 mm |
| Zakres temperatur pracy                              | -35...+55 °C      |
| Znamionowe napięcie zasilania (±15%)                 | 12 V DC           |
| Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej | 250 mA            |
| Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej   | 35 mA             |
| Masa                                                 | 725 g             |
| Natężenie dźwięku                                    | 120 dB            |